

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI PER AUTOVETTURE
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9400 – X9404 – X9405 – X9406

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 5W-30 C4 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN/CF
- ACEA C4-12
- MB 229.51
- RENAULT RN0720

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 5W-30 C4 è un lubrificante 100% sintetico a bassissimo contenuto di ceneri (LOW SAPS), realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO IV ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione permette di estendere la vita dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP), particolarmente raccomandato per i veicoli dei gruppi Renault e Daimler (MB, Smart).

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura

Gradazione SAE		5W-30 C4
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,850
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	12
Indice di Viscosità	ASTM D2270	150
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-36
S.A.	ASTM D874	0.49
T.B.N.	ASTM D2896	6

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

